

SPECIALISTE DU RESERVOIR SOUPLE

SPECIALISTS OF THE FLEXIBLE TANK



RÉSERVOIR SOUPLE POUR LE STOCKAGE D'EFFLUENTS

FLEXIBLE TANK FOR STORAGE OF EFFLUENTS

1 DESCRIPTION

L'expérience et le savoir faire permettent a NEXTANX de garantir un matériel parfaitement adapté au stockage de divers effluents, dans des conditions de sécurité conformes aux normes françaises et internationales.

La conception, le poids à vide, la facilité de mise en œuvre permettent de réaliser en quelques heures, l'installation d'un système de stockage d'effluents des plus adaptés à vos besoins les plus exigeants.

Ces réservoirs d'une utilisation simple ont également des applications variées dans les domaines industriel, agricoles, viticoles, communales (stockage : d'effluents agricoles, d'effluents viticoles, de boues d'épuration, de lixiviats ...)

Conception robuste pour utilisation longue durée à base de tissu haute résistance enduit d'élastomère recouvert d'un vernis acrylique et d'un traitement anti UV.

1 DESCRIPTION

The experience and expertise have enabled NEXTANX to ensure that its material is perfectly suited for the storage of various effluents, in safety conditions according to French and international standards.

The design, empty weight and ease of implementation enable, installation of a liquid manure storage system more suited to your most demanding needs.

The tanks are also simple to use in industry, agriculture, wine growing, communities and have a wide range of applications such as : Storage of agricultural effluents, wine effluents, sewage sludge, leachate, etc ...

High technology design made of high strength fabric coated with elastomer and covered with an acrylic varnish and UV treatment.

2 DIMENSIONS

Capacities		Lenght empty m	Width empty m	Height when full m	Weight kg
m ³	US Gallons				
10	2 650	5,07	3,49	0,9	40
20	5 300	7,70	3,80	1,1	62
40	10 600	10,33	4,90	1,2	102
60	15 900	10,33	6,26	1,3	140
80	21 200	12,96	6,41	1,4	174
100	26 500	12,96	7,65	1,4	217
150	39 750	15,59	8,68	1,5	302
200	53 000	15,78	9,44	1,5	403
300	79 500	21,04	11,83	1,5	565
400	106 000	23,67	13,66	1,5	752
500	132 500	23,67	16,69	1,5	940

Dimensions non contractuelles

D'autres dimensions et volumes sont disponibles sur demande / Other dimensions and volumes are available on request

3 ACCESSOIRES


Pour l'entrée :

de 1 à 20 m³ = Ø 50, de 25 à 70 m³ = Ø 80,
de 80 à 500 m³ = Ø 100

- 1 bloc bride avec vanne tour laiton et raccord symétrique (pompiers) sur le coté du réservoir
- Ou - 1 bloc bride avec coude PVC pression 90° et raccord symétrique (pompiers) sur le dessus du réservoir
- 1 trop plein Ø 50 coude avec raccord symétrique (pompiers) et bouchon à verrou
- 1 bloc bride Ø 50 avec vanne et raccord symétrique (pompiers) pour la reprise
- Renforcement des coins avec plaquettes en PVC et boulonnerie en Inox
- 1 évent
- Autres configurations sur demande




Overflow safety vent / Trop plein



Intensification of angles /
Renforcement des coins



Bloc bride avec vanne tour /
Valve with gate



Safety valve / Évent

4 OPTIONS

- Tapis de sol
- Pompes
- Station UV ...



Valve for the pumping /
Vanne de type tonne à lisier

4 OPTIONS

- Ground sheet
- Pumps
- U.V. station ...