

SPECIALISTE DU RESERVOIR SOUPLE
SPECIALISTS OF THE FLEXIBLE TANK



RÉSERVOIR SOUPLE POUR LE STOCKAGE D'ENGRAIS LIQUIDE
FLEXIBLE TANK FOR STORAGE OF LIQUID FERTILIZER

1 DESCRIPTION

L'expérience et le savoir faire permettent à NEXTANX de garantir un matériel parfaitement adapté au stockage d'engrais liquide, dans des conditions de sécurité conformes aux normes françaises et internationales.

La conception, le poids à vide, la facilité de mise en œuvre rendent possible la réalisation, en quelques heures, l'installation d'un système de stockage d'engrais liquide des plus adapté à vos besoins les plus exigeants.

Ces réservoirs, d'une utilisation simple, ont également des applications variées dans les domaines industriel, agricoles, viticoles, communales (stockage : d'effluents agricoles, d'effluents viticoles, de solutions azotées, de solutions soufrées, de résidus phytosanitaires ...)

Conception robuste pour utilisation longue durée, à base de tissu haute résistance enduit d'élastomère recouvert d'un vernis acrylique et d'un traitement anti UV.

1 DESCRIPTION

The experience and expertise have enabled NEXTANX to ensure that its material is perfectly suited for the storage of various effluents, in safety conditions according to French and international standards.

The design, empty weight and ease of implementation enable, installation of a liquid manure storage system more suited to your most demanding needs.

The tanks are also simple to use in industry, agriculture, wine growing, communities and have a wide range of applications such as : Storage of agricultural effluents, wine effluents, sewage sludge, leachate, etc ...

High technology design made of high strength fabric coated with elastomer and covered with an acrylic varnish and UV treatment.

2 DIMENSIONS

Capacities Capacités		Lenght empty Longueur à vide	Width empty Largeur à vide	Height when full Hauteur à plein	Weight Poids
m ³	US Gallons	m	m	m	kg
25	6 625	7,70	4,44	1,1	84
30	7 950	7,70	5,10	1,2	102
40	10 600	10,33	4,90	1,2	122
50	13 250	10,33	5,82	1,2	140
60	15 900	10,33	6,26	1,3	158
70	18 550	10,33	7,07	1,3	174
80	21 200	12,96	6,41	1,4	195
90	23 850	12,96	7,03	1,4	217
99	26 235	12,96	7,65	1,4	243

Dimensions non contractuelles

D'autres dimensions et volumes sont disponibles sur demande / Other dimensions and volumes are available on request

3 ACCESSOIRES


- Vanne PPG Ø 50 (équivalent de l'inox) verrouillable
- Événement avec clapet de surpression et dégazage
- Renforcement des coins avec plaquettes et boulonnerie INOX
- Autres configurations sur demande



Vanne PPG Ø 50 (équivalent de l'inox) verrouillable / PPG Ø 2" valve (stainless steel equivalent) lockable



Intensification of angles with stainless steel plaques and bolts / Renforcement des coins avec plaquettes et boulonnerie INOX



Safety valve of overpressure and degassing / Événement avec clapet de surpression et dégazage

4 OPTIONS

- Toile pour bac de rétention talus
- Toile pour bac de rétention muret
- Vanne PPG Ø 80
- ...

4 OPTIONS

- Tarpaulin for embankment retention tank
- Tarpaulin for low wall retention tank
- PPG Ø 3" valve
- ...